

SISTEMA NEUMÁTICO DE LLENADO CON LANZA

El sistema permite convertir cualquier recipiente en una tolva de llenado, usando el adaptador incluido.



- También se puede realizar la succión directamente del costal de PQS.
- El tiempo de llenado de un extintor de 6 kgs, extrayendo con la lanza directamente del costal, es de 3 minutos.
- Usando el adaptador incluido, se instala el equipo en cualquier recipiente y el tiempo de llenado se reduce a la mitad.
- Fabricado en lámina, con pintura al horno texturizada.
- Funciona con aire calibrado a 3 kgs/cm²
- Incluye regulador

VENTAJAS

- Garantía por un año contra defectos de fabricación.
- Es muy útil, para mejorar tiempos de producción, evita desperdicio de PQS y ayuda a mantener limpio el taller.
- No requiere la implementación de equipos costosos para operar (Compresor grande o cambios en su instalación eléctrica).
- Equipo portátil, práctico y seguro
- Pintado al horno con pintura electrostática, para mejor presentación y resistencia al maltrato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas: 56.5 x 36 x 13.5 cms

Peso: 9 kgs

Alimentación neumática: 3 kgs/cm²



MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA CONTRA INCENDIO

www.eitecmaquinas.com